



產品型號	M-AV190-KS
LCD Display	
• 面板種類	19"Active Matrix TFT LCD panel
• 點距	0.264(H)*0.264(V) mm
• 亮度	250cd /m ²
• 對比	500:1
• 反應時間	5 ms
• 可視角度	L/R +70° ~ -70° U/D +55° ~ -70°
操作特性	
• 水平頻率	30KHZ---80KHZ
• 垂直頻率	50HZ---75HZ
• 頻寬	135MHz
• 可顯示色彩	16.2M
• 最高解析度	SXGA 1280 X 1024 @ 75Hz
操作環境	
• 濕度 / 溫度	20% ~80% / 10°C ~45°C
儲存環境	
• 濕度 / 溫度	20% ~80% / -20°C ~60°C
輸入信號源	
• PC:	15Pin D-SUB
• 多媒體功能	BNC、AV
• 喇叭	Stander
使用者介面	
• 面板控制組	Brightness, Contrast, Auto adjust, Phase, Position, V. Position, Sharpness, Color Temperature, OSD H/V Position, audio control, Recall.
• 整機尺寸(HxWxD)	400(H)*415(W)*160(D) mm
• 包裝尺寸(HxWxD)	460(H)*458(W)*160(D) mm
• 重量	5.2 Kgs
螢幕電器規格	
• 輸入電源	AC/DC 12V ` 100/240V power .AC TO DC APAPTER

★ 如產品規格有異動，以實機為主